

Produktnamn	Skruvkabelsko 1-36kV 70-240x12
E-nummer	0812500
Produkttyp	1-36kV L70-240x12 Al/Cu
GTIN	7332811344923
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Mått

Längd	97,5 mm
Höjd	33 mm
Bredd	33 mm
Vikt	196,28 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	97,5 mm
Utvändig Diameter	33 mm
Innerdiameter	20 mm
Material	fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	13 mm
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	19 mm
Avmantling	61.5 mm
Kontaktytor	33 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	70-240 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	70-185 mm ²
Area Aluminium Solid	70-240 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	70-150 (185*) mm ²
Area Koppar Flertrådig	70-240 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	70-185 mm ²
Area Koppar Solid	70-240 mm ²