

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Produktnamn | Skruvskarvhylsa 1-36kV 185-400mm <sup>2</sup> |
| E-nummer    | 0812510                                       |
| Produkttyp  | 1-36kV C185-400 Al/Cu                         |
| GTIN        | 7332811344879                                 |
| ETIM-klass  | EC001063                                      |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

\* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 170 mm   |
| Höjd  | 42 mm    |
| Bredd | 42 mm    |
| Vikt  | 539,15 g |

Tekniska Specifikationer

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Total Längd       | 170 mm                      |
| Utvändig Diameter | 42 mm                       |
| Innerdiameter     | 26 mm                       |
| Material          | fortinnet aluminium         |
| Antal Bultar      | 6                           |
| Hylsstrolek       | 22 mm                       |
| Avmantling        | 83 mm                       |
| Standard          | iec 61238-1   2018-klasse a |

Kabelinformation

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Area Aluminium Flertrådig        | 185-400 mm <sup>2</sup>        |
| Area Aluminium Flertrådig Sektor | 185-300 mm <sup>2</sup>        |
| Area Aluminium Solid             | 185-400 mm <sup>2</sup>        |
| Area Aluminium Solid Sektor      | 185-240 (300*) mm <sup>2</sup> |
| Area Koppar Flertrådig           | 185-400 mm <sup>2</sup>        |
| Area Koppar Flertrådig Sektor    | 185-300 mm <sup>2</sup>        |
| Area Koppar Solid                | 185-400 mm <sup>2</sup>        |