

Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1-36kV 25-95mm²
E-nummer	0812506
Produkttyp	1-36kV C25-95 Al/Cu
GTIN	7332811344831
ETIM-klass	EC001063



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Mått

Längd	70 mm
Höjd	24 mm
Bredd	24 mm
Vikt	73,34 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	70 mm
Utvändig Diameter	24 mm
Innerdiameter	13,3 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	13 mm
Avmantling	33.5 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	25-95 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	25-70 mm ²
Area Aluminium Solid	25-95 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	25-50 (70*) mm ²
Area Koppar Flertrådig	25-95 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	25-70 mm ²
Area Koppar Solid	25-95 mm ²