

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Produktnamn | Skruvskarvhylsa 1-36kV 35-150mm <sup>2</sup> |
| E-nummer    | 0812507                                      |
| Produkttyp  | 1-36kV C35-150 Al/Cu                         |
| GTIN        | 7332811344848                                |
| ETIM-klass  | EC001063                                     |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

\* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 80 mm   |
| Höjd  | 28 mm   |
| Bredd | 28 mm   |
| Vikt  | 119,4 g |

Tekniska Specifikationer

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Total Längd       | 80 mm                       |
| Utvändig Diameter | 28 mm                       |
| Innerdiameter     | 16 mm                       |
| Material          | fortinnet aluminium         |
| Antal Bultar      | 2                           |
| Hylsstrolek       | 17 mm                       |
| Avmantling        | 38.5 mm                     |
| Standard          | iec 61238-1   2018-klasse a |

Kabelinformation

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Area Aluminium Flertrådig        | 35-150 mm²       |
| Area Aluminium Flertrådig Sektor | 35-120 mm²       |
| Area Aluminium Solid             | 35-150 mm²       |
| Area Aluminium Solid Sektor      | 35-95 (120*) mm² |
| Area Koppar Flertrådig           | 35-120 mm²       |
| Area Koppar Flertrådig Sektor    | 35-120 mm²       |
| Area Koppar Solid                | 35-150 mm²       |