

Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1-36kV 70-240mm ²
E-nummer	0812508
Produkttyp	1-36kV C70-240 Al/Cu
GTIN	7332811344855
ETIM-klass	EC001063



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Mått

Längd	125 mm
Höjd	33 mm
Bredd	33 mm
Vikt	260,9 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	125 mm
Utvändig Diameter	33 mm
Innerdiameter	20 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	4
Hylsstrolek	19 mm
Avmantling	61 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	70-240 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	70-185 mm ²
Area Aluminium Solid	70-240 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	70-150 (185*) mm ²
Area Koppar Flertrådig	70-240 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	70-185 mm ²
Area Koppar Solid	70-240 mm ²