

Produktnamn	EG 464 Gjutharts
E-nummer	0718452
Produkttyp	EG 464
GTIN	7332811007514
ETIM-klass	EC001168



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Två komponents gjutharts som levereras i praktiska och lätthanterliga tvåkammar påsar.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig här. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.

Tekniska egenskaper

- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hydrofobisk
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- UV-beständig
- Halogenfri
- Inte skadligt för miljön
- Mekanisk spänningsabsorbering
- Ingen sprickbildning under elektrisk spänning
- Ingen sprickbildning under mekanisk spänning
- Utmärkt vidhäftning till alla kabelmaterial

- Låg härdningstemperatur

Mått

Längd	226 mm
Höjd	32 mm
Bredd	186 mm
Vikt	584 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Isolationstyp	Gjutharts-svart
Halogenfri	Ja
Standard	en 50393/vde 0278, sin vde 0278

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Installations metod	Rak
Typ	Casting