

Gjuthartsskarv och gjutharts - EG

Gjuthartsskarvar används huvudsakligen för anslutning av plast/pappers isolerade kablar. Lämplig för kompression eller skruv kontakter på koppar- och aluminiumledare. Skarvarna kan användas både inomhus och utomhus, med förläggning både i installations kanaler, undermark och i vatten.

Två komponents gjutharts som levereras i praktiska och lätthanterliga tvåkammars påsar.

Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig här. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen. Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Tekniska egenskaper

- Gynnsamma flödesegenskaper
- Hydrofobisk
- Motståndskraftig mot alkaliska jordartsmetaller
- UV-beständig
- Halogenfri
- Inte skadligt för miljön
- Mekanisk spänningsabsorbering
- Ingen sprickbildning under elektrisk spänning
- Ingen sprickbildning under mekanisk spänning
- Utmärkt vidhäftning till alla kabelmaterial
- Låg härdningstemperatur



Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvärsnitt
0718432	1kV kabelskarv Gjutharts MRO 2		
0718441	1kV kabelskarv Gjutharts MZ 1		
0718443	1kV kabelskarv Gjutharts MZ 3		
0718449	EG 80 Gjutharts		
0718450	EG 143 Gjutharts		
0718451	EG 286 Gjutharts		
0718452	EG 464 Gjutharts		
0718457	EG 1000 Gjutharts		
0718460	EG 2000 Gjutharts		
0718461	1kV kabelskarv Gjutharts M 11	4	
0718462	1kV kabelskarv Gjutharts M 12	4	
0718463	1kV kabelskarv Gjutharts M 13	4	
0718466	1kV kabelskarv Gjutharts M 16	4	