

Gjuthartsskarv 1kV typ D

För skarvning av två stycken plastisolerade kablar med 1-4 ledare. Är främst avsedd för banbelysning på flygplatser.

Beskrivning:

Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slagfast transparent polykarbonat, flexibel polyuretangjutharts typ EG, PVC-tejp, slipduk, skydshandskar och monteringsanvisning. Gjutformen har fyra ut- och ingångar och är förberedd för ytterligare två ut- och ingångar för t.ex. jordledare. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna. Gjuthartsen levereras i en praktisk och fuktigt tvåkammar trippel-laminatförpackning. Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av gjutharts och härdare. Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid.



Från Augusti 2023, krävs det enligt EUs tillägg XVII till Reach reglering 2020/1149 att de som använder denna typ av produkt genomgår en online-utbildning för att underlätta säker hantering.

Denna utbildning finns tillgänglig här. [Safe Use of Diisocyanates](#)

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen. Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

Elektriska egenskaper:

- Användning / Lämplighet
 - Inomhus
 - Utomhus
 - Under mark
 - Vatten
 - Installationskanaler
 - Spänningsnivå
 - U0 / U (Um) 0,6 / 1 (1,2) kV
 - Teststandarder:
 - DIN EN 50393 (motsvarar VDE 0278)
 - Förvaringsförhållanden / hållbarhet
- Gjutharts klarar upp till 40 månader

E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvärsnitt
A2013-0052	D1 gjuthartsskarv 6-10m2		