

Produktnamn	1kV Gelskarv M-10
E-nummer	0718255
Produkttyp	M-10 GEL
GTIN	7332811073762
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För skarvning av 1 kV plastisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.

Beskrivning:
Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongel, PVC-tejp, och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna. Silikongelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammarförpackning.

Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Blandning sker i oöppnad förpackning. Gelen har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmetag eller i bilen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen.

- Tekniska egenskaper:
- Standard: HD 623
 - CEI EN 50393
 - Halogenfri
 - Klass 2 enligt CEI 64-8.
 - IP klass: IP68 (1m vattentryck - salt och sötvatten)
 - Installationstemperatur: -15°C / + 55°C
 - Driftstemperatur: 90°C
 - Brandklass. UL 94-HB (Slow horizontal burn)

Mått

Längd	225 mm
Höjd	65 mm
Bredd	195 mm
Vikt	310 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Max längd skarvhylsa	25 mm
Max diameter skarvhylsa	7 mm
Kabeldiameter	24 mm
Inkl. kontaktmaterial	No
Isolationstyp	Gel
Halogenfri	Ja
Standard	cei en 50393

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Installations metod	Straight
Typ	Gel