

Produktnamn	1kV Gelskarv M-95
E-nummer	0718257
Produkttyp	M-95 GEL
GTIN	7332811073786
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För skarvning av 1 kV plastisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.

Beskrivning:
Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongel, PVC-tejp, och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna. Silikongelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammarförpackning.

Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Blandning sker i oöppnad förpackning. Gelen har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmeket eller i bilen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen.

- Tekniska egenskaper:
- Standard: HD 623
 - CEI EN 50393
 - Halogenfri
 - Klass 2 enligt CEI 64-8.
 - IP klass: IP68 (1m vattentryck - salt och sötvatten)
 - Installationstemperatur: -15°C / + 55°C
 - Driftstemperatur: 90°C
 - Brandklass. UL 94-HB (Slow horizontal burn)

Mått

Längd	460 mm
Höjd	140 mm
Bredd	135 mm
Vikt	1 130 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Max längd skarvhylsa	43 mm
Max diameter skarvhylsa	20 mm
Kabeldiameter	42 mm
Inkl. kontaktmaterial	No
Isolationstyp	Gel
Halogenfri	Ja
Standard	cei en 50393

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Installations metod	Straight
Typ	Gel