

Gelskarv MAGIC

För skarvning av 1 kV plastisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.

Beskrivning:

Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongel, PVC-tejp, och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna. Silikongelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammarförpackning.



Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Blandning sker i oöppnad förpackning. Gelen har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmelåda eller i bilen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen.

Tekniska egenskaper:

- Standard: HD 623
- CEI EN 50393
- Halogenfri
- Klass 2 enligt CEI 64-8.
- IP klass: IP68 (1m vattentryck - salt och sötvatten)
- Installationstemperatur: -15°C / + 55°C
- Driftstemperatur: 90°C
- Brandklass. UL 94-HB (Slow horizontal burn)

E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvärsnitt
0718239	1kV Gelskarv M-50		
0718255	1kV Gelskarv M-10		
0718256	1kV Gelskarv M-25		
0718257	1kV Gelskarv M-95		
0718258	1kV Gelskarv M-240		
0718259	1kV Gelskarv M-120		
0718268	1kV Gelskarv Y6 Cu 4x2,5-6mm2		
0718269	1kV Gelskarv Y25 Cu 4x6-16mm2		
0718270	1kV Gelskarv Y95 Cu 4x25-95mm2. avgr.10-50mm2		