

Produktnamn	1kV Gelskarv CLIK 2000 avgrening 1x2,5-25/1,5-16
E-nummer	0718241
Produkttyp	CLIK 2000 FIRE
GTIN	7332811009051
ETIM-klass	EC001170



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För avgrening av 1 kV plast- och pappersisolerade kablar, 3- och 4-ledare.
Avgreningen kan användas vid samtliga avgreningsoptioner med plast- och pappersisolerade kablar.

Beskrivning:
Skarvsatsen består av en Y-formad gelbox med tillhörande, distanskors, buntband, och monteringsanvisning. Båda halvorna är försedda med snäppfästen vilket gör skarven öppningsbar.

För avgrening av ledarna används lämpligen en kompakt avgreningsskärpa. Avgreningsskärpa ingår ej i satsen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen, men du hittar dem under länkarna.

- Elektriska egenskaper:
- Standard: HD 623
 - Höljet uppfyller: UL 94-V2
 - Gel UL 94-HB (Slow horizontal burn)
 - CEI EN 50393 med presshylsor / skruvhylsor / anslutningsskärpor
 - överensstämmer med EN 61238-1 med provning under vatten
 - Klass 2 enligt CEI 64-8.
 - Ingen flämsförbränning: CEI 20-35, IEC 60332-1, HD405-1

Mått

Längd	77 mm
Höjd	25 mm
Bredd	40 mm

Vikt30 g

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	1 kV
Antal ledare	1
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Isolationstyp	gel
Halogenfri	Ja

Användningsområde

Plastkabel	Ja
Installations metod	Avgreining-Y
Typ	gel