

Krympslang - Medel tjockvägging utan lim

För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

Beskrivning:

Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper.

Vid täta förbindningar väljs krympslang med lim-belagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55 °C till + 110 °C
- Krymptemperatur: 120°C
- Halogenfri



E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770100	Krympslang medel tjockväggig utan lim 12-3 mm svart	12 mm	3 mm	svart
0770101	Krympslang medel tjockväggig utan lim 19-6 mm svart	22 mm	6 mm	svart
0770102	Krympslang medel tjockväggig utan lim 33-5,5 mm svart	33 mm	8 mm	svart
0770103	Krympslang medel tjockväggig utan lim 38-12 mm svart	44 mm	12 mm	svart
0770104	Krympslang medel tjockväggig utan lim 52-19 mm svart	55 mm	16 mm	svart
0770105	Krympslang medel tjockväggig utan lim 75-25 mm svart	75 mm	22 mm	svart
0770107	Krympslang medel tjockväggig utan lim 120-40 mm svart	115 mm	34 mm	svart