

Produktnamn	Krympslang tjockväggig med lim 45-12 mm svart
E-nummer	0770144
Produkttyp	HW M LIM
GTIN	7332811012525
ETIM-klass	EC000217



PRODUKTSPECIFIKATIONER

För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

Beskrivning:

Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

Tekniska egenskaper:

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- Skyddsklass B (VDE 0530)
- Brännbarhetsklass UL224 VW1
- Genomslagshållfasthet 20 kV/mm uppfyller ASTM D2671
- UV resistent
- Halogenfri
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel
- ETIM EC000217

Hållbarhet och lagring:

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	52 mm
Vikt	225 g

Tekniska Specifikationer

Med lim	Ja
Drifttemperatur	-55 til + 110 °C
Krymptemperatur	120 °C
Halogenfri	Ja
UV-beständig	Ja
Plastmaterial	po

Fysiska specifikationer

Krympförhållande	3:1
Längd	1 000 mm
Färg	svart
Diameter före krymp	48 mm
Diameter efter Krympning	12 mm
Tjocklek	4 mm
Tjocklek (type)	Tjock