

Krympslang - Tjockväggig med lim

För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.

Beskrivning:

Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper.
Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.



Tekniska egenskaper:

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- Skyddsklass B (VDE 0530)
- Brännbarhetsklass UL224 VW1
- Genomslagshållfasthet 20 kV/mm uppfyller ASTM D2671
- UV resistent
- Halogenfri
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel
- ETIM EC000217

Hållbarhet och lagring:

- Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770140	Krympslang tjockväggig med lim svart 15-4 mm	15 mm	4 mm	svart
0770142	Krympslang tjockväggig med lim 22-6 mm svart	24 mm	6 mm	svart
0770143	Krympslang tjockväggig med lim 34-7 mm svart	33 mm	8 mm	svart
0770144	Krympslang tjockväggig med lim 45-12 mm svart	48 mm	12 mm	svart
0770145	Krympslang tjockväggig med lim 55-15 mm svart	55 mm	16 mm	svart
0770146	Krympslang tjockväggig med lim 75-22 mm svart	75 mm	22 mm	svart
0770147	Krympslang tjockväggig med lim 95-25 mm svart	95 mm	25 mm	svart
0770148	Krympslang tjockväggig med lim 130-40 mm svart	130 mm	35 mm	svart
0770149	Krympslang tjockväggig med lim 160-55 mm svart	160 mm	50 mm	svart

