

Produktnamn	Krympslang tunnväggig med lim 24-8(10st/fp) Färg svart 1M
E-nummer	0770185
Produkttyp	MS1S-M3L 24/8
GTIN	7332811012105
ETIM-klass	EC000217



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Krympslang för isolering, nötskydd och tätning.

Beskrivning:
Tunnväggig krympslang tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och tätande egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med lim-belagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55 °C till + 125 °C
- Krymptemperatur: 110°C

Längd = 1 meter

Mått

Längd	1 000 mm
Höjd	20 mm
Bredd	34 mm
Vikt	95 g

Tekniska Specifikationer

Med lim	Ja
---------	----

Drifttemperatur	-55 til + 125 °C
Krymptemperatur	120 °C
UV-beständig	Ja
Plastmaterial	po

Fysiska specifikationer

Krympförhållande	3:1
Längd	1 000 mm
Färg	svart
Diameter före krymp	24 mm
Diameter efter Krympning	8 mm
Tjocklek	2,4 mm
Tjocklek (type)	Tunn