

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Krympslang tunnväggig med lim 39-12(10st/fp Färg svart 1M |
| E-nummer    | 0770186                                                   |
| Produkttyp  | MS1S-M3L 39/12                                            |
| GTIN        | 7332811012112                                             |
| ETIM-klass  | EC000217                                                  |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Krympslang för isolering, nötskydd och tätning.

Beskrivning:  
Tunnväggig krympslang tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och tätande egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med lim-belagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55 °C till + 125 °C
- Krymptemperatur: 110°C

Längd = 1 meter

Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 1 000 mm |
| Höjd  | 20 mm    |
| Bredd | 60 mm    |
| Vikt  | 145 g    |

Tekniska Specifikationer

|         |    |
|---------|----|
| Med lim | Ja |
|---------|----|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -55 til + 125 °C |
| Krymptemperatur | 120 °C           |
| UV-beständig    | Ja               |
| Plastmaterial   | po               |

Fysiska specifikationer

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Krympförhållande         | 3:1      |
| Längd                    | 1 000 mm |
| Färg                     | svart    |
| Diameter före krymp      | 39 mm    |
| Diameter efter Krympning | 13 mm    |
| Tjocklek                 | 2,4 mm   |
| Tjocklek (type)          | Tunn     |