

## Krympslang Tunnväggig - Svart med lim 3:1

Krympslang för isolering, nötskydd och tätning.

### Beskrivning:

Tunnväggig krympslang tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och tätande egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med lim-belagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55 °C till + 125 °C
- Krymptemperatur: 110°C

Längd = 1 meter



E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770180	Krympslang tunnväggig med lim 3-1 (10st/fp) Färg svart 1M	3 mm	1 mm	svart
0770181	Krympslang tunnväggig med lim 6-2 (10st/fp) Färg svart 1M	6 mm	2 mm	svart
0770182	Krympslang tunnväggig med lim 9-3 (10st/fp) Färg svart 1M	9 mm	3 mm	svart
0770183	Krympslang tunnväggig med lim 12-4(10st/fp) Färg svart 1M	12 mm	4 mm	svart
0770184	Krympslang tunnväggig med lim 19-6(10st/fp) Färg svart 1M	19 mm	6 mm	svart
0770185	Krympslang tunnväggig med lim 24-8(10st/fp) Färg svart 1M	24 mm	8 mm	svart
0770186	Krympslang tunnväggig med lim 39-12(10st/fp) Färg svart 1M	39 mm	13 mm	svart