

Krympslang - Tunnväggig - Minibox - Svart utan lim 3:1

Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage mm.

Beskrivning:

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter.

Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.

- Kontinuerlig arbetstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flamretarderande
- Krympförhållande 3:1

*Krympförhållande: 3:1

*Draghållfasthet: ASTM D 2671, 10,4MPa minimum

*Godkännande: UL 224, WV-1, 600V

*Möter kraven enl.: RoHS, Sony-SS-00259

*Driftstemperatur: -55 °C till + 125 °C

*UV-resistent (svart)

*Minsta återhämtningstemperatur: 110 °C



Hållbarhet och lagring:

• Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

| E-nummer | Produktnamn | Diameter före krymp | Diameter efter Krympning | Färg |
|----------|---|---------------------|--------------------------|------|
| 0770011 | Krympslang minibox MS1-3B 3,0-1,0 svart 10M | 3 mm | 1 mm | sort |
| 0770012 | Krympslang minibox MS1-3B 6,0-2,0 svart 7 M | 6 mm | 2 mm | sort |
| 0770013 | Krympslang minibox MS1-3B 9-3 svart 5M | 9 mm | 3 mm | sort |
| 0770014 | Krympslang minibox MS1-3B 12-4 svart 4M | 12 mm | 4 mm | sort |
| 0770015 | Krympslang minibox MS1-3B 18-6 svart 3M | 18 mm | 6 mm | sort |
| 0770016 | Krympslang minibox MS1-3B 24-8 svart 3M | 24 mm | 8 mm | sort |