

Krympslang Tunnväggig - Minibox - Transparent utan lim 3:1

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utförs med gasverktyg eller varmluftpistol.

Är mycket använd för elektrisk isolering, buntning och märkning för att förhindra korrosion och ge mekaniskt skydd. Används inom viktiga områden som militären, rymdfart och fina elektroniska instrument för isolering eller reparation av ledningsnät, kablar och kontakter.

- Kontinuerlig driftstemperatur -55 °C till +135 °C
- Krymptemperatur >120 °C
- Flexibel
- Flamretarderande
- Halogenfri
- Krympeförhållande 3:1
- UL 224 E204071



Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770050	Krympslang minibox MSI-3B 3-1 transparent 10M	3 mm	1 mm	klar
0770051	Krympslang minibox MSI-3B 6-2 transparent 7M	6 mm	2 mm	klar
0770052	Krympslang minibox MSI-3B 9-3 transparent 5M	9 mm	3 mm	klar
0770053	Krympslang minibox MSI-3B 12-4 transparent 4M	12 mm	4 mm	klar
0770054	Krympslang minibox MSI-3B 18-6 transparent 3M	18 mm	6 mm	klar
0770055	Krympslang minibox MSI-3B 24-8 transparent 3M	24 mm	8 mm	klar