

Kabelavslut 12-36kV 1L utomhus - exkl. kabelsko - Varmkrymp

Kabelavslutning HYBRID typ CHE-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Kabelsko beställs separat. (Ska skruvkabelsko användas krävs extra 2xDM1, 0752357)

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Utomhus

Spänningsnivå

- U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet



E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0708238	Kabelavslut 12kV 10-25mm ² 1L utomhus	10-25 mm ²		
0708240	Kabelavslut 12kV 25-95mm ² 1L utomhus	25-95 mm ²		
0708242	Kabelavslut 12kV 95-240mm ² 1L utomhus	95-240 mm ²		
0708244	Kabelavslut 12kV 150-400mm ² 1L utomhus	150-400 mm ²		
0708246	Kabelavslut 12kV 240-500mm ² 1L utomhus	240-500 mm ²		
0708247	Kabelavslut 12kV 400-800mm ² 1L utomhus	400-800 mm ²		
0708248	Kabelavslut 12kV 800-1000mm ² 1L utomhus	800-1000 mm ²		
0708249	Kabelavslut 24kV 10-35mm ² 1L utomhus		10-35 mm ²	
0708250	Kabelavslut 24kV 25-150mm ² 1L utomhus		25-150 mm ²	
0708252	Kabelavslut 24kV 70-240mm ² 1L utomhus		70-240 mm ²	
0708254	Kabelavslut 24kV 120-300mm ² 1L utomhus		120-300 mm ²	
0708256	Kabelavslut 24kV 240-500mm ² 1L utomhus		240-500 mm ²	
0708257	Kabelavslut 24kV 630-1000mm ² 1L utomhus		630-1000 mm ²	
0708285	Kabelavslut 36kV 35-70mm ² 1L utomhus			35-70 mm ²
0708286	Kabelavslut 36kV 50-150mm ² 1L utomhus			50-150 mm ²
0708287	Kabelavslut 36kV 150-400mm ² 1L utomhus			150-400 mm ²
0708288	Kabelavslut 36kV 500-800mm ² 1L utomhus			500-800 mm ²