

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Produktnamn | Skruvskarvhylsa 1kV 1,5-16mm² |
| E-nummer    | 0812486                       |
| Produkttyp  | 1kV C1,5-16 Al/Cu             |
| GTIN        | 7332811344749                 |
| ETIM-klass  | EC001063                      |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För 300mm² och 400mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 30,5 mm |
| Höjd  | 12 mm   |
| Bredd | 12 mm   |
| Vikt  | 10,88 g |

Tekniska Specifikationer

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Total Längd       | 30,5 mm                     |
| Utvändig Diameter | 12 mm                       |
| Innerdiameter     | 6 mm                        |
| Material          | fortinnet aluminium         |
| Antal Bultar      | 2                           |
| Hylsstrolek       | 8 mm                        |
| Avmantling        | 14 mm                       |
| Standard          | iec 61238-1   2018-klasse a |

Kabelinformation

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Area Aluminium Flertrådig | 10-16 mm <sup>2</sup>  |
| Area Aluminium Solid      | 10-16 mm <sup>2</sup>  |
| Area Koppar Flertrådig    | 1.5-16 mm <sup>2</sup> |
| Area Koppar Solid         | 1.5-16 mm <sup>2</sup> |
| Area Klass 5              | 1.5-16 mm <sup>2</sup> |