

Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1kV 16-95mm²
E-nummer	0812490
Produkttyp	1kV C16-95 Al/Cu
GTIN	7332811344770
ETIM-klass	EC001063



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För 300mm² och 400mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Mått

Längd	55 mm
Höjd	25 mm
Bredd	25 mm
Vikt	65,5 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	55 mm
Utvändig Diameter	25 mm
Innerdiameter	14 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	13 mm
Avmantling	24 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	16-95 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	35-95 mm ²
Area Aluminium Solid	16-95 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	16-95 mm ²
Area Koppar Flertrådig	16-95 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	35-95 mm ²
Area Koppar Solid	16-95 mm ²
Area Klass 5	16-50 mm ²