

Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1kV 25-150mm ²
E-nummer	0812491
Produkttyp	1kV C25-150 Al/Cu
GTIN	7332811344787
ETIM-klass	EC001063



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För 300mm² och 400mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Mått

Längd	70 mm
Höjd	28 mm
Bredd	28 mm
Vikt	102,33 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	70 mm
Utvändig Diameter	28 mm
Innerdiameter	17 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	17 mm
Avmantling	30 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	25-150 mm²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	35-150 mm²
Area Aluminium Solid	25-150 mm²
Area Aluminium Solid Sektor	35-150 mm²
Area Koppar Flertrådig	25-150 mm²
Area Koppar Flertrådig Sektor	35-150 mm²
Area Koppar Solid	25-150 mm²
Area Klass 5	25-70 mm²