

Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1kV 50-240mm ²
E-nummer	0812492
Produkttyp	1kV C50-240 Al/Cu
GTIN	7332811344794
ETIM-klass	EC001063



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För 300mm² och 400mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Mått

Längd	120 mm
Höjd	35 mm
Bredd	35 mm
Vikt	259,37 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	120 mm
Utvändig Diameter	35 mm
Innerdiameter	22 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	4
Hylsstrolek	19 mm
Avmantling	56 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	50-240 mm²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	50-240 mm²
Area Aluminium Solid	50-240 mm²
Area Aluminium Solid Sektor	50-240 mm²
Area Koppar Flertrådig	50-240 mm²
Area Koppar Flertrådig Sektor	50-240 mm²
Area Koppar Solid	50-240 mm²
Area Klass 5	50-240 mm²