

Produktnamn	Skruvskarvhylsa 1kV 6-50mm ²
E-nummer	0812488
Produkttyp	1kV C6-50 Al/Cu
GTIN	7332811344763
ETIM-klass	EC001063



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvskarvhylsor är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvskarvhylsan är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Melbyes mekaniska skruvskarvhylsor för 1kV är även testad för klass 5, mångtrådig kopparledare, se tabell. För 300mm² och 400mm² så ska koppartejp, [0752829/0752830](#), användas för att montera skarvhylsan.

På koppar klass 5 mångtrådig måste handverktyg användas.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A.

Mått

Längd	37,5 mm
Höjd	18 mm
Bredd	18 mm
Vikt	28,27 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	37,5 mm
Utvändig Diameter	18 mm
Innerdiameter	10 mm
Material	fortinnet aluminium
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	10 mm
Avmantling	16 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	10-50 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	35-50 mm ²
Area Aluminium Solid	10-50 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	35-50 mm ²
Area Koppar Flertrådig	6-50 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	35-50 mm ²
Area Koppar Solid	6-50 mm ²
Area Klass 5	6-50 mm ²