

Produktnamn	Snabbskarv Fargo brun 157 mm² Al+FeAl, Ø15.32-16.92
E-nummer	0623142
Produkttyp	GLSF410
GTIN	7332811029325
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbskarvhylsor för skarvning av Al- AlMgSi och FeAl-linor. Invändiga kilar anpassade till linans diameter greppar tag om linan.

Hylsa och invändiga kilar är tillverkade av aluminium legering.

Skarvning sker utan verktyg. Kilarna är belagda med korrosionshämmande fett för att undvika oxidation.

Kan användas på linor av aluminium, legerad aluminium samt FeAl.

Tål 95% av linans brottstyrka.

Vid användning på infettad lina måste den del av linan som skall skarvas först rengöras med lösningsmedel för att få bort fettet och sedan borstas för att få bort linans oxidbeläggning.

OBS! De nya SF (Surefit) hylsorna är en omdesignad skarv som täcker AAC (aluminium ledare), AAAC (legerad aluminium) och FeAl linor.

Ändrad design på kilarna som är förstärkta och optimaliserade.

Mått

Längd	490 mm
Höjd	40 mm
Bredd	45 mm

Vikt650 g

Tekniska Specifikationer - Automatisk linskarv

Typ	glsf4042a
Färg	brun
Längd	480 mm
Diameter	43 mm
Vikt	600 g
Lindiameter	15,32-16,92 mm
Lina tvärsnitt	95 mm ²
FeAl -ledare nr	95sp 22/7
Material Snabbkoppling	aluminium legering
Material Kilhus	høy styrke aluminium