

Fargo Snabbskarvar för FeAl och Al-lina

Snabbskarvhylsor för skarvning av Al- AlMgSi och FeAl-linor.
Invändiga kilar anpassade till linans diameter greppar tag om linan.

Hylsa och invändiga kilar är tillverkade av aluminium legering.

Skarvning sker utan verktyg. Kilarna är belagda med korrosionshämmande fett för att undvika oxidation.

Kan användas på linor av aluminium, legerad aluminium samt FeAl.

Tål 95% av linans brottstyrka.

Vid användning på infettad lina måste den del av linan som skall skarvas först rengöras med lösningsmedel för att få bort fett och sedan borstas för att få bort linans oxidbeläggning.

OBS! De nya SF (Surefit) hylsorna är en omdesignad skarv som täcker AAC (aluminium ledare), AAAC (legerad aluminium) och FeAl linor. Ändrad design på kilarna som är förstärkta och optimaliserade.



E-nummer	Produktnamn	Diameter	Längd	Färg
0623132	Snabbskarv Fargo röd/orange 31 mm ² Al+FeAl, Ø5.59-8.13	25 mm	305 mm	röd/orange
0623142	Snabbskarv Fargo brun 157 mm ² Al+FeAl, Ø15.32-16.92	43 mm	480 mm	brun
0623144	Snabbskarv Fargo blå 234-241 Al+FeAl, Ø18.28-20.19	51 mm	560 mm	blå
0623199	Snabbskarv Fargo svart 99 mm ² FeAl, Ø11.45-13.49	25 mm	305 mm	röd/orange
0623594	Snabbskarv Fargo-gul/grå 62 mm ² Al+FeAl, Ø9,02-11,94	36 mm	460 mm	gul/grå
1123080-S002	Snabbskarv Fargo röd 50 mm ² Al, Ø7,13-8,14	25 mm	305 mm	röd/orange
50810110	Snabbskarv Fargo grön 185 mm ² FeAl, 16.77-18.43	46 mm	510 mm	grønn