

Produktnamn	Snabbskarv Fargo svart 99 mm² FeAl, Ø11,45-13,49
E-nummer	0623199
Produkttyp	GL408
GTIN	7332811029301
ETIM-klass	EC003513



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbskarvhylsor för skarvning av Al- AlMgSi och FeAl-linor. Invändiga kilar anpassade till linans diameter greppar tag om linan.

Hylsa och invändiga kilar är tillverkade av aluminium legering.

Skarvning sker utan verktyg. Kilarna är belagda med korrosionshämmande fett för att undvika oxidation.

Kan användas på linor av aluminium, legerad aluminium samt FeAl.

Tål 95% av linans brottstyrka.

Vid användning på infettad lina måste den del av linan som skall skarvas först rengöras med lösningsmedel för att få bort fettet och sedan borstas för att få bort linans oxidbeläggning.

OBS! De nya SF (Surefit) hylsorna är en omdesignad skarv som täcker AAC (aluminium ledare), AAAC (legerad aluminium) och FeAl linor.

Ändrad design på kilarna som är förstärkta och optimaliserade.

Mått

Längd	505 mm
Höjd	40 mm
Bredd	40 mm

Vikt740 g

Tekniska Specifikationer - Automatisk linskarv

Typ	glsf4042a
Färg	röd/orange
Längd	305 mm
Diameter	25 mm
Vikt	170 g
Lindiameter	5.59-8.13 mm
Lina tvärsnitt	25 mm ²
FeAl -ledare nr	1
Material Snabbkoppling	aluminium legering
Material Kilhus	høy styrke aluminium