

## Spännlinhållare, kilad. För FeAl, Al-och legerade Al-linor

Konstruktion enligt IEC 61284

För torra och infettade linor

Material:

- Kilhus och kilar: smidd aluminium
- Draglänk: stål
- Skruvar: stål 8.8, varmgalvaniserat
- Bult: stål 8.8, varmgalvaniserat
- Utan linguide: E0624010, 0624012 och 0624014
- Med linguide: övriga



E-nummer	Produktnamn	Åtdragningsmoment	Kortslutningsström kA 1s	Brottbelastning
0623177	Spännlinhållare kilad -9,0 utan linguide bult 19	45 Nm	15 kA	55 kN
0623178	Spännlinhållare kilad 14,1-15,8 utan linguide bult 22	45 Nm	20 kA	100 kN
0623179	Spännlinhållare kilad 14,1-15,8 bult 22 rostfri hexagonal bult	45 Nm	20 kA	100 kN
0623180	Spännlinhållare kilad 10,5-12,5 utan linguide bult 22	45 Nm	32 kA	100 kN
0623181	Spännlinhållare kilad 17,4-19,2 bult 19 rostfri hexagonal bult	45 Nm	32 kA	110 kN
0623182	Spännlinhållare kilad 23,5-24,8 utan linguide bult 22	60 Nm	40 kA	180 kN
0623245	Spännlinhållare kilad 19,0-21,1 bult 22 rostfri hexagonal bult	60 Nm	50 kA	180 kN
0624014	Spännlinhållare, kilad 85-115 mm <sup>2</sup> , bult 19	45 Nm	15 kA	55 kN
0624016	Spännlinhållare kilad 14,1-15,8 utan linguide bult 19	45 Nm	20 kA	100 kN
0626780	Spännlinhållare, kilad 157 mm <sup>2</sup> , bult 19	45 Nm	32 kA	110 kN
0626781	Spännlinhållare, kilad 234-241 mm <sup>2</sup> , bult 19	60 Nm	40 kA	170 kN
0626782	Spännlinhållare, kilad 319 mm <sup>2</sup> , bult 19	60 Nm	40 kA	170 kN
0626783	Spännlinhållare, kilad 329 mm <sup>2</sup> , bult 22	60 Nm	50 kA	200 kN
0626784	Spännlinhållare, kilad 454 mm <sup>2</sup> , bult 22	60 Nm	50 kA	200 kN
0626785	Spännlinhållare, kilad 593mm <sup>2</sup> , bult 22	60 Nm	50 kA	200 kN
0626786	Spännlinhållare, kilad 774-910 mm <sup>2</sup> , bult 22	60 Nm	50 kA	300 kN