

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Blåsfiber EPSU 24xG657A1 200µm gul HDPE YD 2.1mm<br>färgkod TIA/S12 T3000 |
| E-nummer    | 5045319                                                                   |
| Produkttyp  | EPSU 24XG657A1 YE                                                         |
| GTIN        | 7332811362972                                                             |
| ETIM-klass  | EC000034                                                                  |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Blåsfiber EPSU 24XG657A1 är speciellt anpassade för installation i mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är optimerade för bästa installationsprestanda.

Den förväntade livslängden vid normal användning överstiger 30 år.

Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 1 000 mm |
| Höjd  | 2,1 mm   |
| Bredd | 2,1 mm   |
| Vikt  | 5 g      |

Fysiska Egenskaper

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Antal Fiber              | 24                             |
| Kabelkonstruktion        | Acrylat                        |
| Fibertyp                 | ITU-T G.657 A1                 |
| Färgschema - Fiber       | S12 & EIA/TIA-598A             |
| Yttermanteln Material    | HDPE (High Density Polyethene) |
| Yttermanteln Färg        | Gul                            |
| Kabeldiameter            | 2,1 mm                         |
| Kabeldiameterns Tolerans | +/- 0.2 mm                     |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kabelns Nominella Vikt | 5 kg/km |
|------------------------|---------|

## Mekaniska och Miljöegenskaper

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Halogenfri                                          | Ja                |
| Metallfri                                           | Ja                |
| Dragtålighet (N) IEC-60794-1-21-E1                  | 30 N              |
| Trycktålighet - IEC- 60794-1-21-E3                  | 150 N/10cm        |
| Minsta Böjradie Vid Installation IEC-60794-1-21-E11 | 40 mm             |
| Temperaturområde Installation IEC-60794-1-22-F1     | -15°C till +50°C* |
| Temperaturområde Drift IEC-60794-1-22-F1            | -40°C till +60°C  |
| Temperaturområde Lagring IEC-60794-1-22-F1          | -40°C till +60°C  |