

Produktnamn	Fibersvets Mini-5C+ Kärnlinjerad DCID, komplett.
E-nummer	1632548
Produkttyp	MINI-5C+
GTIN	7332811345043
ETIM-klass	EC001124



Mått

Längd	286 mm
Höjd	212 mm
Bredd	455 mm
Vikt	6 500 g

Tekniska Specifikationer - Fibersvetsar

Linjeringsmetod	core alignment
Genomsnittlig Skarvdämpning	sm(0.02db) / mm(0.01db) / ds(0.04db) / nzds(0.04db)
Genomsnittlig Reflektionsdämpning	>>60db
Genomsnittlig Svetstid (SM fiber)	6 s
Svetslägen	145 modes (pre-set: 17 / user set-up: 128)
Dämpningssvetsningsområde	0.1 ~ 20 dB
Fibertyper	sm (itu-t g.652 & g.657) , mm (itu-t g.651), ds (itu -t g.653), nzds (itu-t g.655)
Sekundärskydd - Diameter	100-3,000 µm
Primärskydd - Diameter	80-150 µm
Kaplängd på <250µm Primärskydd	5~16 mm
Kaplängd på >250µm Primärskydd	8~16 mm
Genomsnittlig Krymptid	10 s
Ugnslägen	36 modes (pre-set: 4 / user set-up: 32)
Svetshylsor	20 ~ 60 mm
Anslutning till Dator	usb(5pin mini-b)
Livslängd på Elektroder	>5,500 arcs

Datalagring	splice record : 10,000 / image : 2,000
Fiberdetektion	dual ccd camera with led emitting system
Belysning	led spot light
Display	color 4.3" lcd monitor, with touch screen (tempered glass)
Batterityp	li-ion 11.1v 5200mah
Batteriets Driftstid	300 cycles (splicing & heating)
Batteriets Lagringstempratur	-20~40 °C
Strömförsörjning	ac 100-240v input or dc 12.6v 1.8a
Fibervisning (Förstoring) Singel	320 X
Fibervisning (Förstoring) Dubbel	160 X
Vindskydd (Max Vindstyrka)	15 m/s
Altitudområde vid Användning	0-5,000 m
Temperaturområde vid Användning	-10~50 °C
Luftfuktighetsområde vid Användning	0~95 %RH
Temperaturområde vid Förvaring	-20 to 60 °C
Luftfuktighetsområde vid Förvaring	0~95 %RH
Dragtest (Standard)	1.96~2.25 N