

Produktnamn	FG-dropp port 8H 8X(4-8 mm) till skarvbox FG-500, 650, 800
E-nummer	5058138
GTIN	7332811094774
ETIM-klass	EC000879



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Markskarvboxar IP68 för installation utomhus, direkt i mark och luft (ADSS). Kan användas för de flesta typer av fiberkablar; unitube, multitube, tight buffer och ribbon. Boxarna kan monteras på påle, vägg, mast, i brunnar, skåp eller på lina. Boxen kan förses med hänglås för att öka säkerheten. Installationen är snabb och enkel, finns inga lösa delar och det behövs ingen varmkrymp. Försegling mellan box och kabel görs med silikonpackningar som finns för olika kabeldimensioner och som enkel- eller multigenomgång. FG-500: 4st kabelingångar (2xexpress port+2xdropp port) FG-650: 5st kabelingångar (2xexpress port+3xdropp port) FG-800: 7st kabelingångar (2xexpress port+5xdropp port) Express portarna som levereras med boxen kan användas för att göra en midspan installation. För att nyttja dropp portarna måste dropp port kit och packningar beställas separat eller som ett komplett kit som även innehåller blindplugg. Med boxen levereras två stycken A packningar. FG-500: Plats för 4x36/48F skarvkassetter enkelfiber (1 st ingår). FG-650: Plats för 6x36/48F, (5x48F) eller 6x72F skarvkassetter enkelfiber eller 2 st 216F ribbon kassetter (1 st 36/48F ingår). FG-800: Plats för 10x36/48F, (9x48F) eller 10x72F skarvkassetter enkelfiber. Mått FG-500: Längd 515mm, Diameter 135mm Mått FG-650: Längd 621mm, Diameter 165mm Mått FG-800: Längd 664mm, Diameter 203mm Boxarna är testade enligt Bellcore General Requirement GR-771-CORE.

Mått

Längd	180 mm
Höjd	45 mm
Bredd	150 mm
Vikt	140 g

