

Produktnamn	Skarvbox FM 48F 24+6 port IP65, inkl kassetter, väggfäste
E-nummer	5060947
GTIN	7332811339721
ETIM-klass	EC002598



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Robust IP65 klassad halogenfri väggbox för utom-/inomhus montage i ljusgrå ABS plast.

I boxen kan 48 eller 96 fiber skarvas från flera inkommande kablar alternativt midspan mot 24 eller 48 abonnentkablar (2F).

Boxen levereras komplett med skarvkassetter (12F/kassett), fiberrangering, packningar och väggfäste.

Den unika bottenplattan gör det möjligt att ansluta upp till 24 eller 48 abonnentrör/-kablar.

Rör och kabel blir automatiskt dragavlastade och tätade mot boxen vid montering.

Kabelgenomföringar 5060947: Inkommande kabel eller rör: 4x(4,5-8,3 mm) eller midspan och 2xM20/25. Utgående kabel eller rör: 24x(3,0-8,0 ± 0,1 mm).

Kabelgenomföringar 5060948: Inkommande kabel eller rör: 2x(4,5-8,0 mm) och 1xM12/16/20/25. Utgående kabel eller rör: 48x(3,0-8,0 ± 0,1 mm).

- Skyddsklass (EN 60529): IP65
- Slaghållfasthet (EN 62262): IK08
- Temperaturområde drift: -35°C till +60°C
- Temperaturområde installation: -10°C till +60°C
- Svetshylsor: ø2,4xL45mm
- Färg: Ljusgrå RAL 7035
- Yttermått: H390xB220xD150mm

- Vikt: 3kg

Mått

Längd	390 mm
Höjd	390 mm
Bredd	220 mm
Vikt	3 000 g

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar

Användningsområde	Utomhus, Innomhus
Kapacitet - Antal Svetsskarvar	48
Antal Ingångar/Portar	30
Diameter Inkommande Kabel	4.5 - 8.3mm
Ingång För Midspan	Ja
Antal Inkluderade Svetskassetter	4
Antal fiber per kassett	12
Hylshållare inkluderas med kassetten	Ja
IP Klassning	IP65
Slagfasthet (EN 62262)	IK08
Färg	Ljusgrå RAL 7035
Material	ABS
Halogenfri	Ja
UV-beständig	Ja
Temperaturområde vid Installation	-10°C til +60°C
Temperaturområde vid Användning	-35°C til +60°C