

Produktnamn	Ändstopp DB 10mm direktförlagd öppningsbar brandklassad 25bar
E-nummer	5042428
GTIN	7332811196850
ETIM-klass	EC002065



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ändstopp används för att ändtåta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 25 bar och är vatten- och gaståta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösgöras. Ändstoppen kan förläggas direkt i mark utan något mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för tätning av tjockväggiga rör. För att få en permanent tätning används en låsbygel. Denna monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan ändstoppet öppnas i efterhand. Om ändstoppen förläggs direkt i mark skall alltid en låsbygel monteras. IP-klassning: IP68 YD tolerans tub 7-8 mm: ± 0,1 mm YD tolerans tub 10-16 mm: ± 0,15 mm Temperaturområde: -20°C till +80°C Arbetstryck: Max 25 bar Brandklassning: UL94 Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast) Standard: NF EN 61386-24 (kabelskyddsrör för förläggning i mark) Ändstoppen är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

Mått

Längd	26 mm
Höjd	20 mm
Bredd	20 mm
Vikt	8 g

Tekniska Specifikationer - Ändhåttor

Typ	Direktförlagd
För Mikrorör Med Storlek	10mm
Max Lufttryck	25 Bar

Färg	Transparent
Brandklassning	UL94
IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-20°C - +80°C