

Produktnamn	Ändstopp DI 10mm öppningsbar brandklassad 15bar
E-nummer	5042423
GTIN	7332811196805
ETIM-klass	EC002065



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 15 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösas.

För att få en permanent tätning används en låsbygel. Denna monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan ändstoppet öppnas i efterhand.

Brandklassning: UL94 V-2
Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)

Ändstoppen är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

Mått

Längd	22 mm
Höjd	16 mm
Bredd	16 mm
Vikt	5 g

Tekniska Specifikationer - Ändhättor

Typ	Direktinstallerad
För Mikrorör Med Storlek	10mm

Max Lufttryck	15 Bar
Färg	Transparent
Brandklassning	UL94 V-2
IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-15°C - +45°C