

Ändstopp DI

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 15 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösgöras.

För att få en permanent tätning används en låsbygel. Denna monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan ändstoppet öppnas i efterhand.

Brandklassning: UL94 V-2

Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)

Ändstoppen är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5042420	Ändstopp DI 5mm öppningsbar brandklassad 15bar	5mm
5042421	Ändstopp DI 7mm öppningsbar brandklassad 15bar	7mm
5042423	Ändstopp DI 10mm öppningsbar brandklassad 15bar	10mm
5042424	Ändstopp DI 12mm öppningsbar brandklassad 15bar	12mm
5042425	Ändstopp DI 14mm öppningsbar brandklassad 15bar	14mm