

Produktnamn	Kabeltätning DI 7mm som ändstopp för kabel med YD 1.0-4.0mm
E-nummer	5042440
GTIN	7332811199257
ETIM-klass	EC002065



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabeltätningar (gastäta) skall användas för att täta mellan en installerad fiberkabel och tuben. Tätningarna förhindrar att vatten, fukt och smuts tränger in i tuben. Ett litet tillbehör som förlänger livslängden på installationen samtidigt som den gör ett eventuellt utbyte av kabeln i framtiden enklare. Kanalisationen förblir torr och utan smuts och möjliggör därför en problemfri utblåsning av befintlig kabel och inblåsning av en ny. Denna kabeltätningen är utformad som ett ändstopp. Ändstoppet monteras efter det att fibern är installerad. Fibern träs igenom kopplingen som sedan trycks på tuben och fixeras automatiskt (push and pull). IP-klassning: IP68 Temperaturområde: -15°C till +45°C Förseglingsnivå:1 bar Brandklassning: UL94 V-2 Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)

Mått

Längd	14 mm
Höjd	22 mm
Bredd	22 mm
Vikt	3 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltätningar

Typ	Ändstopp Med Kabeltätning
För Mikrorör Med Storlek	7mm
Öppningsbar	Nej
För Kabeldiameter	1.0 - 4.0 mm
Gas & Vattentät	Ja
Förseglingsnivå	1 Bar

Temperaturområde vid Användning	-15°C - +45°C
Färg	Transparent
Brandklassning	UL94 V-2
IP Klassning	IP68