

## Ändstopp med kabeltätning

Kabeltätningar (gastäta) skall användas för att täta mellan en installerad fiberkabel och tuben. Tätningarna förhindrar att vatten, fukt och smuts tränger in i tuben. Ett litet tillbehör som förlänger livslängden på installationen samtidigt som den gör ett eventuellt utbyte av kabeln i framtiden enklare.

Kanalisationen förblir torr och utan smuts och möjliggör därför en problemfri utblåsning av befintlig kabel och inblåsning av en ny.

Denna kabeltätningen är utformad som ett ändstopp. Ändstoppet monteras efter det att fibern är installerad. Fibern träs igenom kopplingen som sedan trycks på tuben och fixeras automatiskt (push and pull).

Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek	För Kabelldiameter
5042440	Kabeltätning DI 7mm som ändstopp för kabel med YD 1.0-4.0mm	7mm	1.0 - 4.0 mm
5042442	Kabeltätning DI 10mm som ändstopp för kabel med YD 1.4-6.5mm	10mm	1.4 - 6.5 mm
5042443	Kabeltätning DI 12mm som ändstopp för kabel med YD 3.0-8.6mm	12mm	3.0 - 8.6 mm
5042444	Kabeltätning DI 14mm som ändstopp för kabel med YD 3.0-9.0mm	14mm	3.0 - 9.0 mm