

Produktnamn	Snabbkoppling DB 14mm direktförläggning öppningsbar 25bar
E-nummer	5040564
GTIN	7332811127632
ETIM-klass	EC001475



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 25 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. Det minimala avståndet mellan de två rören efter montering möjliggör skarvning av rör med olika innerdiameter, tex. tunnväggigt mot tjockväggigt. Kopplingarna kan förläggas direkt i mark utan något mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för skarvning av tjockväggiga rör. För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan kopplingarna öppnas i efterhand. Om kopplingarna förläggs direkt i mark skall alltid låsbyglar monteras. IP-klassning: IP68 YD tolerans tub 7-8 mm: ± 0,1 mm YD tolerans tub 10-16 mm: ± 0,15 mm Temperaturområde: -20°C till +80°C Arbetstryck: Max 25 bar Brandklassning: UL94 Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast) Standard: NF EN 61386-24 (kabelskyddsrör för förläggning i mark) Kopplingarna är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

Mått

Längd	54 mm
Höjd	25 mm
Bredd	25 mm
Vikt	23 g

Tekniska Specifikationer - Snabbkopplingar

Typ	Rak - Direktförlagd
För Mikrorör Med Storlek	14mm

Max Lufttryck	25 Bar
Färg	Transparent
Brandklassning	UL94
IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-20°C - +80°C