

## Snabbkopplingar DB (direktförlagda)

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 25 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. Det minimala avståndet mellan de två rören efter montering möjliggör skarvning av rör med olika innerdiameter, tex. tunnväggigt mot tjockväggigt.



Kopplingarna kan förläggas direkt i mark utan något mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för skarvning av tjockväggiga rör.

För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan kopplingarna öppnas i efterhand. Om kopplingarna förläggs direkt i mark skall alltid låsbyglar monteras.

Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)  
Standard: NF EN 61386-24 (kabelskyddsrör för förläggning i mark)

Kopplingarna är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

| E-nummer | Produktnamn                                               | För Mikrorör Med Storlek |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5040560  | Snabbkoppling DB 7mm direktförläggning öppningsbar 25bar  | 7mm                      |
| 5040561  | Snabbkoppling DB 8mm direktförläggning öppningsbar 25bar  | 8mm                      |
| 5040562  | Snabbkoppling DB 10mm direktförläggning öppningsbar 25bar | 10mm                     |
| 5040563  | Snabbkoppling DB 12mm direktförläggning öppningsbar 25bar | 12mm                     |
| 5040564  | Snabbkoppling DB 14mm direktförläggning öppningsbar 25bar | 14mm                     |
| 5042432  | Snabbkoppling DB 16mm direktförläggning öppningsbar 25bar | 16mm                     |