

Produktnamn	Snabbkoppling DI 5mm öppningsbar brandklassad 15bar
E-nummer	5042412
GTIN	7332811196690
ETIM-klass	EC001475



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 15 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. Det minimala avståndet mellan de två rören efter montering möjliggör skarvning av rör med olika innerdiameter, tex. tunnväggigt mot tjockväggigt. För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan kopplingarna öppnas i efterhand. IP-klassning: IP68 YD tolerans tub 7-8 mm: ± 0,1 mm YD tolerans tub 10-16 mm: ± 0,15 mm Temperaturområde: -15°C till +45°C Arbetstryck: Max 15 bar Brandklassning: UL94 V-2 Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast) Kopplingarna är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

Mått

Längd	30 mm
Höjd	10,5 mm
Bredd	10,5 mm
Vikt	2 g

Tekniska Specifikationer - Snabbkopplingar

Typ	Rak - Direktinstallerad
För Mikrorör Med Storlek	5mm
Max Lufttryck	15 Bar
Färg	Transparent

Brandklassning	UL94 V-2
IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-15°C - +45°C