

## Snabbkopplingar DI

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 15 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. Det minimala avståndet mellan de två rören efter montering möjliggör skarvning av rör med olika innerdiameter, tex. tunnväggigt mot tjockväggigt.

För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan kopplingarna öppnas i efterhand.

Brandklassning: UL94 V-2

Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)

Kopplingarna är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5042411	Snabbkoppling DI 4mm öppningsbar 15bar	4mm
5042412	Snabbkoppling DI 5mm öppningsbar brandklassad 15bar	5mm
5042413	Snabbkoppling DI 7mm öppningsbar brandklassad 15bar	7mm
5042414	Snabbkoppling DI 8mm öppningsbar brandklassad 15bar	8mm
5042415	Snabbkoppling DI 10mm öppningsbar brandklassad 15bar	10mm
5042416	Snabbkoppling DI 12mm öppningsbar brandklassad 15bar	12mm
5042417	Snabbkoppling DI 14mm öppningsbar brandklassad 15bar	14mm