

Produktnamn	Låsbygel 10mm RÖD till snabbkoppling och ändstopp 1FP=100st
E-nummer	5040572
GTIN	7332811098161
ETIM-klass	EC002609



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 15 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. Det minimala avståndet mellan de två rören efter montering möjliggör skarvning av rör med olika innerdiameter, tex. tunnväggigt mot tjockväggigt. För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygelns kan kopplingarna öppnas i efterhand. IP-klassning: IP68 YD tolerans tub 7-8 mm: ± 0,1 mm YD tolerans tub 10-16 mm: ± 0,15 mm Temperaturområde: -15°C till +45°C Arbetstryck: Max 15 bar Brandklassning: UL94 V-2 Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast) Kopplingarna är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

Mått

Längd	110 mm
Höjd	40 mm
Bredd	160 mm
Vikt	57 g

Tekniska Specifikationer - Snabbkopplingar

Typ	Låsklips
För Mikrorör Med Storlek	10mm
Låsbygel Medföljer	Ja
Färg	Röd

Temperaturområde vid Användning	-20°C - +120°C
---------------------------------	----------------