

Snabbkopplingar DB med väska (direktförlagda)

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras.

Kopplingar med monterad väska kan förläggas direkt i mark utan något extra mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för skarvning av tjockväggiga rör.



E-nummer	Produktnamn	För Mikrorör Med Storlek
5044556	Snabbkoppling 7/3.5mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	7/3.5mm
5044557	Snabbkoppling 8/3.5mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	8/3.5mm
5044558	Snabbkoppling 8/4.4mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	8/4.4mm
5044559	Snabbkoppling 12/8mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	12/8mm
5044560	Snabbkoppling 14/10mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	14/10mm
5044561	Snabbkoppling 16/10mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	16/10mm
5044562	Snabbkoppling 16/12mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	16/12mm
5044563	Snabbkoppling 18/14mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	18/14mm
5044564	Snabbkoppling 20/16mm DB Direktförlagd med väska 16 bar	20/16mm