

Produktnamn	Fanout SM 12xSC/APC G657A 2m G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12
E-nummer	5068833
GTIN	7332811143595
ETIM-klass	EC000748



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fanouter från vår FTTx serie har låg dämpning och låg reflektion. Fanouterna tillverkas antingen med CORNING eller OFS fiber G652D och G657A1. De är halogenfria och uppfyller kraven i TELCORDIA GR-326-CORE, IEC 61754 och IEC 61300. Alla fanouter är ID märkta med ett unikt nummer och har full spårbarhet. Individuella mätprotokoll medföljer alla fanouter.

Mått

Längd	265 mm
Höjd	15 mm
Bredd	210 mm
Vikt	65 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (APC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på APC kontakt	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50nm

Tekniska Specifikationer - Fanouter

Antal Fiber	12
Kontakttyp	SC/APC
Längd	2 m
Ribbonfibers längd	1,2 m
Längd mellan fanout och kontakt	0,8 m
Färgschema - Fiber	EIA/TIA-598A
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C