

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Fiberkablage MM DPX 2xLC-LC OM4 50/125 LILA 2mm<br>LSZH 1m |
| E-nummer    | 5068482                                                    |
| GTIN        | 7332811330162                                              |
| ETIM-klass  | EC001263                                                   |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage multimode OM4 50/125µm med lila (magenta) 2mm duplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2 och IEC 60332-3-24. Uppfyller kraven i IEC 61300 och TELCORDIA GR-326-CORE.

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 180 mm |
| Höjd  | 10 mm  |
| Bredd | 210 mm |
| Vikt  | 17 g   |

Tekniska Specifikationer - Kontakter

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max dämpning per kontakt (UPC)         | 0,2 dB |
| Max reflektionsdämpning på UPC kontakt | -35 dB |

Tekniska Specifikationer - Kablage

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Längd                  | 1 m                           |
| Fibertyp               | OM4                           |
| Yttermangelns Material | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Ytermantelns Färg      | magenta                       |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Kabeldiameter                            | 2 mm             |
| Temperaturområde vid Användning          | -40°C till +85°C |
| Temperaturområde vid Lagring & Transport | -40°C till +85°C |
| Halogenfri                               | Ja               |