

Produktnamn	Pigtail SM LC/UPC 1.0m G652D BLÅ 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor
E-nummer	5068410
GTIN	7332811325960
ETIM-klass	EC000748



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptisk pigtail, singlemode G652D. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svetssskarvhylsor (2.4 mm krympta).

Mått

Höjd	1 mm
Vikt	86 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm

Tekniska Specifikationer - Pigtails

Kontakttyp	LC/UPC
Fibertyp	ITU-T G.652 D

Antal Pigtails i förpackningen	12
Längd	1 m
Sekundärskydd	Semi Tight
Färg på sekundärskydd	Blå
Färgschema - Fiber	EIA/TIA-598A
Svetshylsa Medföljer	Ja
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C