

Produktnamn	Pigtail SM SC/UPC 1.0m G652D S12 900µm LSZH 12-pack inkl hylsor
E-nummer	5068400
GTIN	7332811325861
ETIM-klass	EC000748



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptisk pigtail, singlemode G652D. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svetssskarvhylsor (2.4 mm krympta).

Mått

Längd	182 mm
Höjd	15 mm
Bredd	190 mm
Vikt	86 g

Tekniska Specifikationer - Kontakter

Max dämpning per kontakt (UPC)	0,2 dB
Max reflektionsdämpning på UPC kontakt	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniska Specifikationer - Pigtails

Kontakttyp	SC/UPC
Fibertyp	ITU-T G.652 D
Antal Pigtails i förpackningen	12
Längd	1 m
Sekundärskydd	Semi Tight
Färg på sekundärskydd	12-Färger
Färgschema - Fiber	EIA/TIA-598A
Svetshylsa Medföljer	Ja
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C