

SC/APC-SC/APC G657A2 4mm

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A2 med vit 4mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.



ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll.

E-nummer	Produktnamn	Längd
11M22005	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 0.5m	0,5
11M22010	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 1m	1
11M22020	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 2m	2
11M22030	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 3m	3
11M22050	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 5m	5
11M22075	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 7.5m	7,5
11M22100	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 10m	10
11M22150	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 15m	15
11M22200	Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-SC/APC G657A2 VIT 4mm LSZH 20m	20